



14	标签	P1/P2标签	2	pcs
13	醋酸胶布	W=7±3mm,黑色	A/R	mm
12	防尘帽	MCIO 4X 防尘帽	2	pcs
11	防尘帽	MCIO 8X 防尘帽	1	pcs
10	拉环	拉环	3	pcs
9	弹片	不锈钢弹片	3	pcs
8	网管	PET 黑色 OD: 10mm	A/R	mm
7	醋酸胶布	W=25±5mm,黑色	A/R	mm
6	外壳	MCIO 4X PA66+20%GF,黑色外壳	2	PCS
5	PCBA	MCIO 4X PCB, PIN: Au 15U", 88±8 ohm	2	PCS
4	外壳	MCIO 8X PA66+20%GF,黑色外壳	1	PCS
3	PCBA	MCIO 8X PCB, PIN: Au 15U", 88±8 ohm	1	PCS
2	胶料	PA,黑色	A/R	G
1	线材	(30AWG*2C+2D)AL+MYLAR,OD:1.0*1.85MM,85±5 ohm	A/R	mm
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QTY	UNIT

电气特性:  
 1.100%开路、短路、断路测试。  
 2.绝缘阻抗: 10M Ohm Min  
 3.导通阻抗: 2 Ohm MAX  
 4.耐压: DC 300V,0.01/Sec

A	INITIAL RELEASE				25/08/28
REV	DESCRIPTION OF CHANGE				DATE
TOLERANCE			OIKWAN® 东莞市蔼群实业有限公司 DONGGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD.		
			INCHES	MM	
.X			.015	.30	
.XX			.010	.10	
.XXX			.005	.05	
DRAWN BY	WSY		SCALE	NONE	REV A
		UNIT	MM		
CHECK BY			SHEET	1/2	CUSTOMER: DWG NO:
		DATE	25/08/28		
CUSTOMER P/N:			TITLE: MCIO 8X-2*4X		
			P/N:1.AMSEF0010005		

