



电气特性:
 1.100%开路、短路、断路测试。
 2.绝缘阻抗: 10M Ohm Min
 3.导通阻抗: 2 Ohm MAX
 4.耐压: DC 300V,0.01/Sec

受控文件②
 2025-10-17
 OIKWAN

7	弹片	不锈钢弹片	8	pcs
6	标签	标签: "P1&P2&P3&P4".	8	pcs
5	醋酸胶布	醋酸胶布 W=25±10mm	A/R	mm
4	网管	黑色网管 OD: 10mm, PET	A/R	mm
3	胶料	45P PVC 黑色 ROHS	A/R	g
2	插头	SATA 7P插头, 端子镀金: G/F, 黑色橡胶芯, 弹片型	8	PCS
1	线材	(30AWG*2C+2d)*AL+MYLAR,OD:0.97*2.17MM,100±5 ohm.	A/R	mm
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT

A	INITIAL RELEASE		25/09/27
REV	DESCRIPTION OF CHANGE		DATE
TOLERANCE			OIKWAN® 东莞市嵩群实业有限公司 DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD
INCHES			
MM			
.X	.015	.30	SCALE NONE UNIT MM
.XX	.010	.10	
.XXX	.005	.05	
DRAWN BY	WSY		REV A
CHECK BY			SHEET 1/1
CUSTOMER P/N:			DATE 25/09/27
			CUSTOMER:
			DATE 25/09/27
			DWG NO:
			TITLE: 4xSATA to 4xSATA
			P/N: 1.AMSSS0040001