



P1 USB	Pinout	P2 水晶头
1	—————	PIN1
2	—————	PIN9
3	—————	PIN10
4	—————	PIN7
SHIELD	—————	PIN4

电气特性:

- 100%开路、短路、断路测试。
- 绝缘阻抗: 10M Ohm Min
- 导通阻抗: 2 Ohm MAX
- 耐压: DC 300V, 0.01/Sec

NO	NAME	Description	QTY	Unit
5	塑胶	45P PVC, Black, 94V-1, MOLDED, ROHS	A/R	G
4	塑胶	LDPE, 本色, MOLDED, ROHS	A/R	G
3	连接器	USB A MALE, 镀镍 ROHS	1	PCS
2	连接器	RJ50 MALE, 10P10C, PIN 透明PC水晶头	1	PCS
1	线材	USB2.0 AWG28*4+ADB OD4.0黑色 CABLE	A/R	M

A	INITIAL RELEASE		25/08/15			
REV	DESCRIPTION OF CHANGE			DATE		
TOLERANCE		OIKWAN 东莞市嵩群实业有限公司 DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO., LTD				
INCHES					M/M	
.X	.015				.30	
.XX	.010				.10	
.XXX	.005	.05		SCALE NONE		
DRAWN BY	TONY CHAN		UNIT	MM	REV A	
			SHEET	1/1		
CHECK BY			DATE	25/08/15	DWG NO.:	
			TITLE: USB TO RJ50 10P SR			
CUSTOMER. P/N: 亚马逊			P/N: ARJ16111AQ01			