



电气特性:  
 1.100%开路、短路、断路测试。  
 2.绝缘阻抗: 10M Ωhm Min  
 3.导通阻抗: 2 Ωhm MAX  
 4.耐压: DC 300V,0.01/Sec



NO.	NAME	DESCRIPTION	Q'TY	UNITS
9	防尘帽	MCIO 4X 防尘帽	2	PCS
8	拉环	拉环	2	PCS
7	网管	PET, ∅D10mm, 黑色	A/R	M
6	醋酸胶布	醋酸胶布,W=25±5mm,黑色	A/R	M
5	胶料	PA	A/R	9
4	外壳	MCIO 4X PA66+20%GF, 黑色外壳	2	PCS
3	PCB	MCIO 4X PCB,PIN:Au 15U" 88±8 ohm	2	PCS
2	弹片	不锈钢弹片	2	PCS
1	线材	SAS CABLE :30AWG×2C+2D+AL.Mylay+Amylay印字,85±10 ohm	A/R	M

A	INITIAL RELEASE		25/09/18	
REV	DESCRIPTION OF CHANGE		DATE	
TOLERANCE		DIKWAN® 东莞市嵩群实业有限公司		
INCHES		DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO., LTD.		
M/M				
.X	.015	.30		
.XX	.010	.10		
.XXX	.005	.05		
DRAWN BY	TONY CHAN	SCALE	NONE	REV
CHECK BY		UNIT	MM	A0
APPD BY		SHEET	1/1	CUSTOMER:
CUSTOMER. P/N:		DATE	25/09/18	DWG NO.:AQ1607-0214A
		TITLE	MCIO 4X TO MCIO 4X	
		P/N:	1.AMSFF0010004	