


1	DCD
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI



- 电气特性:
- 1.100%开路、短路、断路测试。
  - 2.绝缘阻抗: 10M Ohm Min
  - 3.导通阻抗: 2 Ohm MAX
  - 4.耐压: DC 300V,0.01/Sec



7	连接器	DB9公头, 插头镀金, 蓝色胶芯	1	PCS
6	螺杆	螺杆, $\phi 2.3 \times 37\text{mm}$	2	PCS
5	连接器	USB A/M, 插头镀金, 白色胶芯	1	PCS
4	胶料	本色低密度PE	A/R	g
3	胶料	45P PVC, 黑色	A/R	g
2	PCBA	PCB板, 材质FR4, PIN:G/F, W13.5xL27.5xT1.2mm, FT232RL+ZT213CHIP	1	PCS
1	线材	(28AWGx1PxAAL+24AWGx2C)xAL+B; OD:5.0mm, 黑色PVC外被	A/R	mm
N0.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QTY	UNIT

A	INITIAL RELEASE				25/09/03
REV	DESCRIPTION OF CHANGE				DATE
TOLERANCE INCHES MM			DIKWAN® 东莞市嵩群实业有限公司 DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO., LTD		
.X	.015	.30	SCALE	NONE	REV A
.XX	.010	.10	UNIT	MM	
.XXX	.005	.05	SHEET	1/1	CUSTOMER:
DRAWN BY	TONY CHAN		DATE	25/09/03	DWG NO:
CHECK BY			TITLE: USB-DB9 公		
CUSTOMER P/N:			P/N: 1.ADB160010001		